



3 Device Information ● Geräteinformation ● 機体の情報 ● 機體資訊 ● 机体资讯



- 2. LED indicator * LED-Anzeige * 指示ライト * 指示燈 * 指示灯

Power: Green LED ® Betriebsbereit: Grüne ® LED 電源: 緑色の光。電源: 緑光。 电源: 緑光 HDD access: Amber ® LED flash HDD-Zugriff: Aufblinkende orangene ® LED 読取: オレンジ色の光が点減。 讀取: 橙光閃爍 ® 读取: 橙光闪烁



NOTE ● HINWEIS ● お知らせ ● 注释 ● 备注:

1,ICY DOCK reserves the right to change unrelated technical specifications and is subject to change without prior notice.

voczunehmen.

弊社は商品のパージョンアップや変更に関する権利を保留します。パージョンアップについて別途適知はいたしません。 大人の表現する。2018年7月 - 1977年7月 - 1

本公司保留產品升級與雙更之權利、如改版、総不另行通知。 本公司保留产品升级与变更之投利、如改版、総不另行通知。

2,ICY DOCK will not be liable for any software, hardware, or data stored within or interfacing with ICY DOCK products which results in damage or malfunction. ICYD DOCK will only be responsible for repairs and services of ICY DOCK products.

Für den Verlust von auf unseren Produkten oder mit Hilfe unserer Produkte gespelicherten Daten oder Schälden durch jegliche Software oder Hardware die mit unseren Produkten verbunden ist, ist ICY DOCK nicht verantwortlich.ICY DOCK übernimmt nur für die Reparatur von und Dienstleistungen für ICY DOCK Produkte Verantwortung,

本商品の使用の誤りによって他の設備に故障が発生する場合、界社は本商品を修理する責任だけを負います。他の設備の損害に対 して一切の責任を負いません。

如因不當使用本產品進而造成其他相關設備之故障。本公司僅負擔向關產品之修蓄責任,造成其他設備毀損概不負責。 如因不当使用本产品进而造成其它相关设备之故障。本公司仅负担自属产品之修善责任、造成其它设备则根据不负责。

3. Due to different drive specifications for the drive access signal, some drives may not support the access LED. If the LED does not function, but the user can read and write to the drive, it falls under this category. If the LED does not function, and the drive cannot be read or written to, please contact us for troubleshooting.

Auf Grund unterschiedlicher Spezifikationen kann es vorkommen, dass manche Laufwerke das HDD-Zugriffssignal nicht unterstützen. Dieser Fall triff zu wenn der Nutzer Lese- und Schreibzugriff auf das Laufwerk hat, die LED aber nicht funktioniert. Sollte die LED nicht funktionieren und gleichzeitig kein Lese- und Schreibzugriff auf das Laufwerk möglich sein, kontaktieren Sie uns bitte zur Behebung des Fehlers-.

ハードディスクLED対外発信の規格はハードディスクメーカーのにより異なる。あるハードディスクはハードディスクのプレイク アウト・ボックスのLEDが信号をサポートしないかもしれない。もしデータの読み書き機能は故障がなければ、操作に影響を与えなかったが、LEDが点灯しなければ、データを読み書きことができない、この場合、私たちに連絡してください。

因為硬碟LED外送訊號的規格模據不同硬鐵線商會有所不同,有一些硬煤可能不支援硬螺外接盒的LED港號。如果資料讀寫沒 有問題,則不影響操作。如果LED不亮亦無法讀寫資料,請連絡我們。

因为硬盘LED外送讯号的规格根据不同硬盘厂商金有所不同,有一些硬盘可能不支持硬盘外接盘的LED灯号,如果数据读写没有问题,则不影响操作,如果LED不亮亦无法读写数据、请连络我们。

4,To utilize the hot swap function, the host must also support hot swap. To check if your host supports hot swap, please refer to the motherboard or controller card specifications and user manual.

Im die Hot Swap-Funktion zu nutzen muss auch der Computer Hot Swap unterstützen.

Hot-swap機能をフルに利用する場合、Hot製もHot-swap機能に対応するものでなければいけません。

若欲完全使用Not-swap的功能,則Nost編也需要支援Not-swap功能。 若欲完全使用Not-swap的功能,則Nost編也需要支援Not-swap功能。

5.Both 4-PIN power connections must be used for proper operation of the enclosure.

Falls verwendet, sollten zwei 4-Pin Stromanschlüsse benutzt werden.

Palls Verwender, somen zwei 4-Pin Stromanschlusse denduzt werden.
使用時、二つの4PIN電源インターフェイスは倒時にアクセスしなければならない。

使用時,兩個大4PIN電源介面要同時接上。

使用时,两个大和IN电源接口要同时接上。

6, For further questions or concerns about ICY DOCK products, please visit us at www.icydock.com.

Für weitere Fragen im Zusammenhang mit ICY DOCK Produkten besuchen Sie bitte http://www.icydock お問い合わせのお客様は弊社のホームページ:WWW.icydock.comヘアクセスしてください。

如歐知更多產品資訊,歡迎上網滾覽本公司網站: www.icydock.com

如欲知更多产品资讯。欢迎上周浏览本公司网站: www. icydock.com